



Valvole ed elettrovalvole a spola Serie 104 - A comando meccanico e manuale

Pulsante sporgente-molla


Codifica: 104.1.6.23/C.W.F

Caratteristiche di funzionamento

Fluido	Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.
Pressione di funzionamento max. (bar)	10
Temperatura °C	-5 ÷ +70
Portata a 6 bar con $\Delta p=1$ (NI/min)	90
Diametro nominale di passaggio (mm)	2.5
Connessioni di alimentazione	Tubo ø4


TIPOLOGIA	POSIZIONE
1 22 = 2 vie	W L = Laterali
32 = 3 vie	P = Posteriori
52 = 5 vie	F FUNZIONE (solo per 2 o 3 vie)
COLORE PULSANTE	A = Normalmente Aperta
1 = Rosso	C = Normalmente Chiusa
2 = Nero	
3 = Verde	
4 = Giallo	

2/2 - 3/2 - Connessioni di alimentazione laterali




Peso 50 g
Forza di azionamento 18 N

104.1.6.23/C.L.F




2/2 - 3/2 - Connessioni di alimentazione posteriori




Peso 50 g
Forza di azionamento 18 N

104.1.6.23/C.P.F




5/2 - Connessioni di alimentazione laterali




Peso 105 g
Forza di azionamento 30 N

104.52.6.23/C.L



5/2 - Connessioni di alimentazione posteriori



Peso 105 g
Forza di azionamento 30 N

104.52.6.23/C.P

