


Filtro depuratore




Codice di ordinazione

17408B.E.T

T TIPOLOGIA
S=Scarico automatico

Esempio: 17408B.E
Filtro depuratore taglia 4 con connessioni G1" ed efficienza di ritenzione del 99,97%.

Curve di portata



Caratteristiche costruttive

- Cartuccia coalescente con efficienza di ritenzione delle particelle da 0,01µ pari al 99,97%.
- Corpo in lega leggera.
- Possibilità di fissaggio diretto a parete mediante viti M8 protette da apposite mostrine.
- Tazza in lega leggera con tubo di visualizzazione collegata al corpo con aggancio a baionetta e pulsante di sicurezza.
- Scarico della condensa a comando manuale e semiautomatico; funzioni ottenibili mediante predisposizione manuale. Nella versione semiautomatica lo scarico della condensa avviene in assenza di pressione, oppure, in presenza di pressione premendo il rubinetto di scarico verso l'alto.
- Fornibile a richiesta con tazza dotata di scarico automatico della condensa.

Caratteristiche tecniche

Connessioni	G1"
Pressione di funzionamento max. (bar)	13
Pressione min. di funzionamento con versione scarico automatico (bar)	0,5
Pressione max. di funzionamento con versione scarico automatico (bar)	10
Temperatura °C	-5 ÷ +50
Peso (gr.)	1700
Efficienza di ritenzione con part. da 0,01µ	99,97%
Capacità di condensa massima (cm³)	178
Posizione di montaggio	Verticale
Viti di fissaggio a parete	M8